

2019年8月

お客様各位

株式会社ヒートテック

炉芯管接続フランジ型式変更のお知らせ

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度表題の件につきまして、「製品選定のしやすさと製品性能の向上」を目指し、炉芯管接続フランジの全機種 of 型式を変更する事となりましたのでご案内申し上げます。恐れ入りますが、ご理解・ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

●型式変更理由

製品選定のしやすさ、製品性能の向上のため

●型式変更に伴う相違点

- ①標準品(Φ20.30.37.42.50.60)はレーザーマーカにてフランジ本体に型式を印字
レーザーマーカによる印字加工



②Oリング材質を赤シリコンより

更に耐熱性に優れたバイトン(FKM-70)及び NEXUS へ変更

- ・ NEXUS(※) Oリングの推奨使用温度-15~250°C

※NEXUSはFKM-70の耐熱性を改良した商品であるため

耐油性・耐薬品性など化学的性質は4種Dと同等の性能を有します。

物性も JIS B2401-1:2012 FKM-70 の規格をクリアしています。

(メーカー資料より引用)

●対象製品

炉芯管接続フランジ全機種

●適用時期

2019年8月頃より順次切り替え。

●ご注文型式

旧型式での発注も可能ですが、旧型式での指定は在庫状況により納期をお待ち頂く場合がございます。新規型式品でも支障がない場合は、新規型式製品でのご案内をさせていただきますので何卒よろしくお願い申し上げます。

●型式変更一覧

炉芯管接続フランジ（空冷式）

新規型式	旧型式
SA20H-NW25-304	SNW20SW-25-304
SA30H-NW25-304	SNW30SW-25-304
SA30H-NW40-304	SNW30SW-40-304
SA40H-NW40-304	SNW40SW-40-304
SA40H-NW50-304	SNW40SW-50-304
SA50H-NW50-304	SNW50SW-50-304
SA60H-NW50-304	SNW60SW-50-304

炉芯管接続フランジ（水冷式）

新規型	旧型式
SW30H-NW40-304	WAT30S-25-304
SW30H-NW40-304	WAT30S-25-304
SW30H-NW40-304	WAT30S-25-304
SW30H-NW40-304	WAT30S-25-304

●型式記号

(※=標準仕様)

