

石英試料ボート(GE214)



■主な特長

- 温度変化が小さい電気溶融石英（材質GE214）を採用しています
 - ボート側面にΦ6 リングを溶着、引き出し棒などで容易に引き出せます
 - 分布の良い中心付近で焼成できるよう、全長を60mmにしております
 - 底面のフラット加工、テーブルなどの上に安定して置くこともできます
- ※その他の形状も特注製作しております、お気軽にお問い合わせください



■標準規格品

管内径Φ26 用 Φ24 半割×60L 石英試料ボート	管内径Φ36 用 Φ35 半割×60L 石英試料ボート	管内径φ46 用 Φ45 半割×60L 石英試料ボート
型式：boat-HS24-60L	型式：boat-HS35-60L	型式：boat-HS45-60L
価格：¥10,500+税	価格：¥11,500+税	価格：¥12,700+税

■ご使用上の注意

- ①石英製品は直接素手で取り扱わないで下さい。石英ガラス表面に不純物が付着したまま高温域まで昇温させるとこの部分が失透し、他の部分へと失透が促進され、破損や寿命が短くなりますので常に清潔な手袋を使用してください。洗浄が要求される場合は洗浄後に蒸留水で洗います
- ②石英ボートは普通ガラスに比べ、耐熱性が高く急熱急冷に耐えますが 製品の状態によっては温度変化により割れることもありますので、注意してご使用ください。
- ③石英ボートは高温での使用を目的とした用途で利用されております。したがって、よりきれいな作業環境で注意して取り扱って下さい。
- ④製品を保管する際はビニール袋などで包装し、石英の純度と性能を損なう埃や湿気から守るようにしてください。

商品のお問い合わせ・ご相談などお気軽にご連絡ください！

R&D 実験機器・電気炉・真空計測機器

株式会社ヒートテック

TEL:045-507-7623/FAX:045-507-7624

